

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº: 04-1/001/13

TIPO DE PRODUCTO: PIEZA DE ARCILLA COCIDA ALIGERADA PARA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA

NOMBRE COMERCIAL: NORMACER T 14

USO PREVISTO: PIEZA P CON USO PREVISTO FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA REVESTIDA.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 4


NORMA ARMONIZADA: EN 771-1:2011+A1:2016

FABRICANTE: LA LADRILLERA MURCIANA, S.A.



Camino Viejo de Fortuna, s/n  
30.628, La Matanza, Fortuna, Murcia  
Teléfono: 968 43 24 17  
ladrillera@ladrillermurciana.com

## GRUPO 3



## PRESTACIONES DECLARADAS

| CARACTERÍSTICAS ESENCIALES                      | PRESTACIONES                      | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| MEDIDAS: LONGITUD X ANCHURA X ALTURA (mm):      | 300 x 145 x 190                   | EN-771-1:2011+A1:2016                 |
| ESPEJOR COMBINADO DE LOS TABIQUILLOS (%)        | ≥ 20                              |                                       |
| % HUECOS  | ≤ 60                              |                                       |
| VOLUMEN DEL MAYOR HUECO (% del bruto)           | ≤ 12,5                            |                                       |
| ESPEJOR DE LOS EXTERIOR                         | ≥ 8 mm                            |                                       |
| TABIQUILLOS INTERIOR                            | ≥ 5 mm                            |                                       |
| CATEGORIA DE LA TOLERANCIA / RECORRIDO          | T1 / R2                           |                                       |
| PLANEIDAD DE LAS CARAS DE APOYO                 | ≤ 2,5                             |                                       |
| PARALELISMO DE LAS CARAS DE APOYO               | ≤ 5                               |                                       |
| RESISTENCIA A COMPRESION NORMALIZADA            | N/mm <sup>2</sup>                 |                                       |
| CATEGORIA II (TABLA)                            | ≥ 12                              |                                       |
| DENSIDAD APARENTE ( D2 5%)                      | 850 Kg/m <sup>3</sup>             |                                       |
| DENSIDAD ABSOLUTA (D2 5%)                       | 1951Kg/m3                         |                                       |
| PROPIEDADES TÉRMICAS: λ(W/mk)                   | 0,299 (valor de ensayo)           |                                       |
| R(muro)   | 0,32 (Valor tabulado según CEC)   |                                       |
| DURABILIDAD: Resistencia al hielo/deshielo      | F0 (NO DESTINADO A SER EXPUESTO). |                                       |
| ABSORCIÓN DE AGUA:                              | NO DESTINADO A SER EXPUESTO.      |                                       |
| CONTENIDO EN SALES SOLUBLES ACTIVAS:            | S0 (SIN NECESIDAD DE ENSAYO)      |                                       |
| REACCIÓN AL FUEGO:                              | A1 (SIN NECESIDAD DE ENSAYO)      |                                       |
| PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA:                 | 10                                |                                       |
| ASLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO               | 850 Kg/m3 (D2)                    |                                       |
| RESISTENCIA A LA ADHERENCIA:                    | 0,15 N/mm <sup>2</sup>            |                                       |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL: expansión por humedad: | ≤ 0,2 (mm/m)                      |                                       |
| SUSTANCIAS PELIGROSAS                           | NPD                               |                                       |
| MASA: (Valores mínimos garantizados):           | 6100 g                            |                                       |

LAS PRESTACIONES DE LOS PRODUCTOS IDENTIFICADOS SON CONFORMES CON LAS PRESTACIONES DECLARADAS EN LA TABLA.

LA PRESENTE DECLARACIÓN DE PRESTACIONES SE EMITE BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA LADRILLERA MURCIANA, S.A.

NOMBRE Y CARGO: JOSE ANTONIO CASCALES ANTÓN. GERENTE.

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: FORTUNA, 08 DE ENERO DE 2026